Užtikrinant dar aukštesnius RENOBIT hidroizoliacinių dangų kokybės reikalavimus bei konkurencinį pranašumą, nuo 2012 m. balandžio mėnesio, RENOBIT hidroizoliacinių dangų gamybos procese yra panaudojamas didesnis polimerinio bitumo kiekis. Dėl šios priežasties keičiasi daugelio RENOBIT hidroizoliacinių dangų pagrindinės charakteristikos (savybės) - dangos lakšto storis (mm) ir vienetinio ploto masė (kg/m2). Pasikeitusios charakteristikos yra taikomos visoms RENOBIT hidroizoliacinėms dangoms pagamintoms nuo 2012-04-16 dienos, sandėliavimo Lietuvoje pradžios data nuo 2012-04-23 dienos.

Detalus RENOBIT hidroizoliacinių dangų asortimento sąrašas su pasikeitusiomis charakteristikomis pateikiamas lentelėje:

Pasikeitusios charakteristikos (2012-04-23)	RENOBIT BASIC XMP	RENOBIT BASIC XKP	RENOBIT CLASSIC TPP/EPP	RENOBIT CLASSIC TKP/EKP	RENOBIT STANDART EMP	RENOBIT STANDART EKP	RENOBIT EXTRA EMP	RENOBIT EXTRA EKP	RENOBIT ULTRA EKP	RENOBIT ULTRA TOP
Storis EN 1849-1 (mm)	2,6	3,6	2,6	3,6	3,0	4,0	3,3	4,3	4,3	5,3
Vienetinio ploto masė EN 18491 (kg/m²)	3,5	4,7	3,6	4,7	3,9	5,2	4,3	5,8	5,7	7,1

Visos kitos, RENOBIT hidroizoliacinių dangų charakteristikos, išskyrus nurodytas, liko nepasikeitusios. Atnaujintą charakteristikų suvestinę rasite |čia| .

Atnaujintas RENOBIT hidroizoliacinių dangų atitikties deklaracijas su lydraščiais galite parsisiųsti paspaudę nuorodas (apačioje) prie kiekvieno produkto - hidroizoliacinės dangos aprašymo arba tiesiog iš |čia| .

Atnaujintus RENOBIT hidroizoliacinių dangų techninių duomenų lapus galite parsisiųsti paspaudę nuorodas (apačioje) prie kiekvieno produkto - hidroizoliacinės dangos aprašymo arba tiesiog iš šio puslapio |čia| .

Ankstesnių partijų RENOBIT hidroizoliacinių dangų atitikties deklaracijas su lydraščiais ir gaminių techninių duomenų lapus galite parsisiųsti iš šių svetainės puslapių:

Ankstesnės (iki 2012-04-22) RENOBIT hidroizoliacinių dangų atitikties deklaracijos

Ankstesni (iki 2012-04-22) RENOBIT hidroizoliacinių dangų techninių duomenų lapai